



Seria A-2000D

Cyfrowe wzmacniacze PA



**Rozgłaszanie komunikatów i BGM
w wysokiej jakości i atrakcyjnej cenie.**

Seria A-2000D

Cyfrowe wzmacniacze mocy

A-2000D to seria wysokiej jakości, cyfrowych wzmacniaczy miksujących, które dedykowane są do emisji komunikatów głosowych oraz muzyki w tle (BGM) w takich aplikacjach jak: obiekty handlowe, świątynie, sale konferencyjne, sale zajęć, czy też obiekty sportowe. Wzmacniacze wyposażono zarówno w zbalansowane, jak i niezbalansowane wejścia audio, oraz wyjście mocy (100V) w zakresie od 30W do 240W (w zależności od modelu).

Każde z 5 wejść wzmacniacza wyposażono w niezależny potencjometr. Na wyjściu wzmacniacza przewidziano korektor barwy dźwięku (BASS/TREBLE).

CECHY

- Dostępne są modele w zakresie od 30W do 240W
- 3 wejścia mikrofonowe, 2 wejścia liniowe, wyjście mocy oraz wyjście nagrywania (REC)
- Wyjście przystosowane do pracy w technice wysokonapięciowej (100V).
- Niezależna regulacja wzmocnienia tonów niskich oraz wysokich
- Wejście MIC1 z zasilaniem Phantom i priorytetem
- Limiter prądowy zabezpieczający urządzenie przed uszkodzeniem w skutek przeciążenia
- Zabezpieczenie termiczne przed uszkodzeniem tranzystora i końcówki mocy
- Solidna obudowa pokryta odporną na zadrapania czarną farbą

PRZYKŁADOWE APLIKACJE



Obiekty edukacyjne



Salę konferencyjne



Sklepy i placówki handlowe



Obiekty sakralne

SPECYFIKACJE

	A-2030D	A-2030DD	A-2060D	A-2060DD	A-2120D	A-2120DD	A-2240D	A-2240DD
Zasilanie	220/240 V AC, 50 / 60 Hz							
Moc znamionowa	30 W		60 W		120 W		240 W	
Pobór mocy (EN 60065)	12 W		16 W		34 W		48 W	
Wyjścia	Głośnikowe: 100V (skręcane) / REC: 0 dBV 600Ω, niezbalansowane, RCA							
Wejścia audio	MIC 1 – 3: -60 dBV, 600 Ω, zbalansowane AUX 1, 2: -20 dBV, 10 kΩ, niezbalansowane, RCA							
Konektory	3 x TRS Jack	1x DIN5 + 2x TRS Jack	3 x TRS Jack	1x DIN5 + 2x TRS Jack	3 x TRS Jack	1x DIN5 + 2x TRS Jack	3 x TRS Jack	1x DIN5 + 2x TRS Jack
Pasma przenoszenia	50 Hz – 20 kHz (±3 dB)							
Zniekształcenia	< 1% dla 1KHz, 1/3 mocy znamionowej							
SNR	> 60 dB							
Regulacja barwy	Bass ±10dB (100 Hz) / Treble ±10 dB (10KHz)							
Wykonanie	Panel: Czarne tworzywo ABS / Obudowa: stal malowana na czarno							
Wymiary (W x H x D)	420 x 100.6 x 280.3 mm							
Waga	4 kg		4.6 kg		4 kg			

TOA Electronics Europe GmbH
Sp. z o.o. Oddział w Polsce
www.toa.pl

*treść powyższej specyfikacji sprzętowej może ulegać zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia