

Der A-2030D-EB ist ein preisgünstiger Mischverstärker, der sich für die Übertragung von Durchsagen oder Hintergrundmusik in Schulen, Büros, Geschäften, Fabriken, Moscheen, Kirchen und großen Räumen eignet.



Artikelnummer:A-2030D-EB 1CE  
Alternative products: A-2030D

## Specifications

Spannungsversorgung	220 - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Nennausgangsleistung	30 W
Spannungsversorgung	220 - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Nennausgangsleistung	30 W
Frequenzbereich	50 Hz - 20 kHz (±3 dB)
Frequenzbereich	50 Hz - 20 kHz (±3 dB)
Leistungsaufnahme	12 W (EN 62368-1, 1/8 Nennleistung)
Klirrfaktor	< 1 % (bei 1 kHz, 1/3 Nennleistung)
Ausgänge	100 V (330 Ohm)
Stromaufnahme	EN 62368-1 (AC-Netzbetrieb bei 1/8 maximaler Leistung ohne Clipping)
Fremdspannungsabstand	60 dB (oder mehr)
Anzahl Kanäle	1
Anschließbare Mikrofone	3
Stromaufnahme	EN 62368-1 (AC-Netzbetrieb bei 1/8 maximaler Leistung ohne Clipping)
Fremdspannungsabstand	60 dB (oder mehr)
Eingänge	MIC 1 – 3: -60 dBV, 600 Ω, symmetrisch, Klinkenbuchse, MIC1: Phantomspeisung +21VAUX1, 2: -20 dBV, 10 kΩ, unsymmetrisch, Cinch
Ausgänge	Lautsprecher: symmetrisch (potenzialfrei) / Aufnahme: 0 dBV, 600 Ω, unsymmetrisch, Cinch
Klirrfaktor	< 1 % (bei 1 kHz, 1/3 Nennleistung)
Ausführung	ABS-Kunststoff, Stahlblechplatte, schwarz,



# A-2030D

---

Appearance