

A-2240D-EB

Der A-2240D-EB ist ein Hochleistungs-Mischverstärker mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis, der sich für die Übertragung von Durchsagen oder Hintergrundmusik in Schulen, Büros, Geschäften, Fabriken, Moscheen, Kirchen und großen Räumen hervorragend eignet.



Artikelnummer:A-2240D-EB 1CE
 Alternative products: A-2030D-EB, A-2060D-EB, A-2120D-EB

Specifications

Spannungsversorgung	220 - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Nennausgangsleistung	240 W
Spannungsversorgung	220 - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Frequenzbereich	50 Hz - 20 kHz (±3 dB)
Frequenzbereich	50 Hz - 20 kHz (±3 dB)
Leistungsaufnahme	48 W
Klirrfaktor	< 1 % (bei 1 kHz, 1/3 Nennleistung)
Ausgänge	100 V (42 Ohm)
Stromaufnahme	EN 62368-1 (AC-Netzbetrieb bei 1/8 maximaler Leistung ohne Clipping)
Fremdspannungsabstand	60 dB(A) (oder mehr)
Anzahl Kanäle	1
Anschließbare Mikrofone	3
Stromaufnahme	EN 62368-1 (AC-Netzbetrieb bei 1/8 maximaler Leistung ohne Clipping)
Eingänge	MIC 1-3: -60dBV, 600 Ohm, symmetrisch, Klinenstecker, MIC1: Phantomspeisung +21V AUX 1-2: -20 dBV, 10 kOhm, unsymmetrisch, Cinchbuchse
Ausgänge	Lautsprecher: symmetrisch (potenzialfrei) / Aufnahme: 0 dBV, 600 Ω, unsymmetrisch, Cinch
Klirrfaktor	< 1 % (bei 1 kHz, 1/3 Nennleistung)
Ausführung	ABS-Kunststoff, Stahlblechplatte, schwarz,



A-2240D-EB

Appearance