

A-2240DD

Der A-2240DD-EB ist ein leistungsstarker, digitaler Mischverstärker geeignet für Durchsagen oder Hintergrundmusik in Kirchen, Schulen, Büros oder im Einzelhandel.



Artikelnummer:A-2240DD-EB 1CE
Alternative products: A-2030DD, A-2030DD-
EB, A-2060DD, A-2060DD-EB, A-2120DD-
EB, A-2120DD

Specifications

Spannungsversorgung	220 - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Nennausgangsleistung	240 W
Spannungsversorgung	220 - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Nennausgangsleistung	240 W
Frequenzbereich	50 Hz - 20 kHz (± 3 dB)
Steuereingänge	Stumm: über DIN-Buchse
Frequenzbereich	50 Hz - 20 kHz (± 3 dB)
Leistungsaufnahme	48 W
Klirrfaktor	< 1 % (bei 1 kHz, 1/3 Nennleistung)
Ausgänge	100 V (42 Ohm)
Stromaufnahme	EN 62368-1 (AC-Netzbetrieb bei 1/8 maximaler Leistung ohne Clipping)
Fremdspannungsabstand	60 dB (oder mehr)
Anzahl Kanäle	1
Anschließbare Mikrofone	3
Stromaufnahme	EN 62368-1 (AC-Netzbetrieb bei 1/8 maximaler Leistung ohne Clipping)
Fremdspannungsabstand	60 dB (oder mehr)
Eingänge	MIC 1: -60dBV, 600 Ohm, symmetrisch, 5-pol. DIN-Stecker, Phantomspeisung + 21V Mic 2-3: -60dBV, 600 Ohm, symmetrisch, Klinenstecker AUX 1-2: -20 dBV, 10 kOhm, unsymmetrisch, Cinch
Steuereingänge	Stumm: über DIN-Buchse
Ausgänge	Lautsprecher: symmetrisch (potenzialfrei) / Aufnahme: 0 dBV, 600 Ω , unsymmetrisch, Cinch
Klirrfaktor	< 1 % (bei 1 kHz, 1/3 Nennleistung)
Ausführung	ABS-Kunststoff, Stahlblechplatte, schwarz,



A-2240DD

Appearance