

DA-1250D-EB

DA-1250D - это 2-канальный цифровой усилитель, отличающийся легкостью, компактностью и высокой выходной мощностью. Он обеспечивает мощность 1250 Вт x 2 канала (выход 4Ω). Он может быть установлен в стойку для оборудования стандарта EIA (размер 2 блока).



Номер статьи: DA-1250D-EB

Specifications

Индикатор	СВЕТОДИОД : Защита (красный) / Клип (красный) / -5 дБ (зеленый) / -10 дБ (зеленый) / -20 дБ (зеленый) / Сигнал (зеленый) / Питание (зеленый)
Источник питания	100–240 В перем. тока, 50/60 Гц
Номинальная мощность	1250 W per channel
Частотный отклик	20 Hz - 20 kHz (±3 дБ)
Искажение	≤ 0.15 %
Источник питания	100–240 В перем. тока, 50/60 Гц
Коэффициент искажения	≤ 0.15 %
Энергопотребление	1100 Вт (при 2/3 номинальной мощности, 8Ω/CH)
Частотный отклик	20 Hz - 20 kHz (±3 дБ)
Энергопотребление	1100 Вт (при 2/3 номинальной мощности, 8Ω/CH)
Отношение S / N	100 dB(A) (or more)
Входы	CH 1-2 : 20kΩ (балансный) / 10kΩ (небалансный), 0,775/1/40 В (0/2/32 dBu), разъем XLR-F
Выходы	2x 700 Вт (8Ω, 40 мс), 2x 1250 Вт (4Ω, 20 мс) Режим моста: 1x 2500 Вт (8Ω, 20 мс) Разъем NL4 SPEAKON
Количество каналов	2
Индикатор	СВЕТОДИОД : Защита (красный) / Клип (красный) / -5 дБ (зеленый) / -10 дБ (зеленый) / -20 дБ (зеленый) / Сигнал (зеленый) / Питание (зеленый)
Коэффициент искажения	≤ 0.15 %
Покрытие	Стальной лист, краска, черный,
Рабочая влажность	80% относительной влажности или меньше (без конденсации)
Рабочая температура	0°C~+35°C (от 32°F до 95°F)



Серия DA

DA-1250D-EB

Appearance