

# F-1000BT

## SPEAKER SYSTEM

Громкоговоритель серии F-1000 — компактные двухполосные системы динамиков, предназначенные для высокой производительности, широкого диапазона и высокой проходимой способности входной мощности. Данные акустические системы могут быть установлены таким образом, который идеально подходит для конкретного местоположения и предполагаемого применения.



Номер статьи: F-1000BT  
 Alternative products: F-1000B, F-1000BTWP,  
 F-1000W, F-1000WT, F-1000WTWP

### Specifications

Чувствительность (1 Вт, 1 м) (дополнение)	87 dB at installation in 1/2 free sound field
Частотный отклик	85 Hz - 20 kHz (-10 dB)
Частота кроссовера	5 kHz
Ответвления	100 В : 670 Ом (15 Вт) / 2 кОм (5 Вт) / 3,3 кОм (3 Вт) / 10 кОм (1 Вт) 70 В : 330 Ом (15 Вт) / 670 Ом (7,5 Вт) / 2 кОм (2,5 Вт) / 3,3 кОм (1,5 Вт) / 10 кОм (0,5 Вт)
Номинальный вход (низкий импеданс)	30 Вт (непрерывный розовый шум), 90 Вт (непрерывная программа)
Номинальный импеданс	8 Ω
Компонент громкоговорителя	Низкая: 10 см конусообразная. Высокая: 2,5 см сбалансированная купольного типа
Покрытие	смола HIPS, черный (RAL 9011 или эквивалент),

# F-1000BT

SPEAKER SYSTEM

Appearance

