

IES-2042FX-MM-SC

Industrial Ethernet Switch

Seria IES-2000 to oświetlane przełączniki Redundant Ring Ethernet z protokołem Ethernet Redundancy, konfiguracja może być zarządzana przez wygodne narzędzie windows. Idealnie nadaje się do łatwego zarządzania siecią Ethernet w wielu zastosowaniach.



Numer artykułu: IES-2042FXMM-SCQJ
Alternative products: IES-2042FX-SS-SC,
IES-2060

Specifications

| | |
|------------------------------------|--|
| Wskaźnik | Awaria zasilania, połączenie/aktywność połączenia dla portów |
| Zasilanie | 12 - 48 V DC undefined |
| Pobór mocy | 7 W |
| Wyjścia sterujące | Wyjście przekaźnikowe usterki (24 V, 1A) |
| Sieć | 10/100Base-T(X), 100Base-FX |
| Zasilanie | 12 - 48 V DC undefined |
| Złącze | 4 x RJ45, 2 x SC |
| Pobór mocy | 7 W |
| Wyjścia sterujące | Wyjście przekaźnikowe usterki (24 V, 1A) |
| Wskaźnik | Awaria zasilania, połączenie/aktywność połączenia dla portów |
| Zakres wilgotności względnej pracy | 5% - 95% (bez kondensacji) |
| Zakres temperatury pracy | od -40°C do +70°C |



Seria VX-3000

IES-2042FX-MM-SC

Industrial Ethernet Switch

Appearance