

De MA-725F matrixversterker is een compleet oplossing voor meerkanaals- of meerzonetoepassingen, waarbij een 6 x 4 audiomatrix, DSP en 4ch klasse-D versterker in één chassis gecombineerd worden. Deze is uitgerust met vier onafhankelijke lijningangen en twee MIC-/LIJN prioritaire ingangen. Elke uitgang beschikt over onafhankelijke vooringestelde DSP-instelling met matrixselectie voor de ingangsbron. De MA-725F biedt krachtige (250 W x 4 bij 70 V/100 V) en verschillende ingangsmogelijkheden. Een verscheidenheid aan toepassingen omvatten algemene doorverbindingen of noodverbindingen en achtergrondmuziek voor restaurants, pubs, winkels, scholen, kantoren, etc.

---



Artikel nummer (SAP)MA-725F-EB 1CE

---

## Specifications

Krachtbron (combined)	100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Frequentie Respons (combined)	20 Hz - 20 kHz (-3 dB / +1 dB, LPF OFF)
THD (combined)	< 1 % (bij 1 kHz, nominale ingang / uitgang)
Opgenomen vermogen	1350 W (nominiaal vermogen)
S / N-verhouding (combined)	Mic: 60 dBV of meer, Lijn: 75 dBV of meer (A-gewogen)
Ingangen	Prioriteit 1-2: Mic -60 dB/lijn -10 dBV selecteerbaar, 2.2 k, elektronisch gebalanceerd, verwijderbaar klemmenblok Lijn in 1-4: -10 dBV, 10 k, ongebalanceerd, 2 RCA-aansluitingen (stereo collectief)
Uitgangen	Luidspreker 1-4: 70 V (20Ω), 100 V (40Ω), afneembaar aansluitblok Lijn uitgang 1-4: 0 dBV, 600, ongebalanceerd, RCA jack MOH: 0 dBV, 600, transformator gebalanceerd, afneembaar aansluitblok
Controls	Voeding: AAN-/UIT-schakelaar, externe stroomaansluiting Prioriteit 1-2: MIC/LIJN keuzeschakelaar, versterkingsregeling, toewijzingsschakelaar, automatische dempingsschakelaar, dempingsgevoeligheidsregeling, handmatige dempingsaansluiting, dempingstijdregeling, prioritaire mengschakelaar Lijn-in 1-4: Versterkingsregeling, toewijzingsbegrenzingsschakelaar Uitgang 1-4: LIJN IN 1-4 keuzeschakelaar, uitgangsversterkingsregeling, 70V/100V keuzeschakelaar, HPF-schakelaar, DSP-bank keuzeschakelaar, DSP-voorstelling keuzeschakelaar Extern 1-4: Connector afstandsbediening (RJ-45), externe koppelingsschakelaar
Signaalverwerking	64 DSP-voorstellingen op elk uitgangskanaal, selecteerbaar
Afmetingen (B x H x D)	420 x 107,6 x 350 mm
Afmetingen (ø x D)	x 350
Afwerking	Aluminium, horizontaal geborsteld, zwart



MA-725F-EB

---

Appearance