

De P-2240 is een vermogensversterker die een hoogwaardige suite voor paging-toepassingen in scholen, kerken, kantoren en winkels biedt.



Artikelnummer:P-2240 CE

Specificaties

Indicator	Aan/uit, signaal, Piek
Energiebron	220 - 240 V AC, 50 / 60 Hz undefined
Nominaal vermogen	240 W
Frequentiebereik	50 Hz - 20 kHz
Vervorming	< 1 %
Energiebron	220 - 240 V AC, 50 / 60 Hz undefined
Vervorming	< 1 % (bij 1 kHz, 1/3 nominaal uitgangsvermogen)
Stroomverbruik	520 W (AC)
Stroomverbruik	15,0 A
Frequentiebereik	50 Hz - 20 kHz
Stroomverbruik	520 W (AC)
S/N-verhouding	60 dB(A)
Ingangen	Lijn-in 0 dBV, 10 k Ω , gebalanceerd, schroefklem 100 V lijn in: 40 dBV, 330 k Ω , ongebalanceerd, schroefklem Afstandsbediening: Contact maken
Uitgangen	Lus uit: 0 dBV, 10 k Ω , gebalanceerd, schroefklem Luidspreker uit: Gebalanceerd (zwevend) Hoge impedantie: 42 Ω (100 V), 21 Ω (70 V) Lage impedantie: 4 Ω (31 V)
Aantal kanalen	1
Stroomverbruik	15 A
Indicator	Aan/uit, signaal, Piek
Vervorming	< 1 % (bij 1 kHz, 1/3 nominaal uitgangsvermogen)
Afwerking	ABS hars, Staalplaat, zwart,

Uiterlijk

