

PC-1860BS

Les haut-parleurs de plafond de la série PC conviennent aux appels et à la diffusion de musique d'ambiance. La conception et le design de l'enceinte s'harmonisent avec l'architecture et la décoration modernes. Le PC-1860BS est équipé d'un capot coupe-feu pour le protéger du feu et empêcher sa propagation par le plafond. Il a été conçu conformément aux normes BS 5839-8: 2008 et EN 54-24.



Numéro de l'article: PC-1860BS
 Alternative products: PC-1860BS-C,
 PC-1865BS

Specifications

Sensibilité (1 W à 1 m)	95 dB 500 Hz - 5 kHz, pink noise
Réponse en fréquence	170 Hz - 20 kHz (peak -20 dB)
Niveau de pression acoustique maximal	100 dB 6 W, 100 Hz - 10 kHz, bruit rose
Impédances	100 V : 1,7 kΩ (6 W) / 3,3 kΩ (3 W) / 6,7 kΩ (1,5 W) / 13 kΩ (0,8 W) 70 V : 1,7 kΩ (3 W) / 3,3 kΩ (1,5 W) / 6,7 kΩ (0,8 W) / 13 kΩ (0,4 W)
Composant du haut-parleur	Cône de 12 cm (5")
Finition	Tôle d'acier, Peinture, Blanc (RAL 9016 ou équivalent), Grille : Acier, peinture, blanc (RAL 9016 ou équivalent) Dôme anti-feu : Tôle d'acier, peinture, noire
Température de fonctionnement	-10 °C to +50 °C



Haut-parleurs EN 54 certifiés

PC-1860BS

Appearance