



PC-1868W-EB

Deckeneinbaulautsprecher



**Müheless montieren.
Vielseitig verwenden.**

sound without compromise

www.toa.de

PC-1868W-EB

DECKENEINBAULAUTSPRECHER

Der PC-1868W-EB Deckeneinbaulautsprecher ist auf einfache Installation und Anwendung ausgerichtet. Das moderne Design, mit Frontgitter aus Metall und ultraflacher Blende aus ABS-Kunststoff, ermöglicht eine unauffällige Integration in die Decke.

- Modernes Flachdesign
- Schnelle & einfache Installation
- 12 cm Lautsprecher

Technische Daten

PC-1868W-EB	
Nennleistung	6 W (100 V), 3 W (70 V)
Leistungsanpassung	100 V: 1,7 kΩ (6 W), 3,3 kΩ (3 W), 10 kΩ (1 W) (einfach intern umsteckbar) 70 V: 1,7 kΩ (3 W), 3,3 kΩ (1,5 W), 10 kΩ (0,5 W) (einfach intern umsteckbar)
Schalldruckpegel	90 dB (1 W, 1 m, 330 – 3,300 Hz rosa Rauschen)
Frequenzbereich	100 Hz – 16 kHz
Lautsprechertyp	12 cm Konuslautsprecher
Montage	Schnellmontage-Bügel-Federsystem
Kabelzuführung	Einadrige Leitung oder 7 verdrehte Adern aus Kupfer, mehr als $\varnothing 0,8$ mm bzw. $0,5$ mm ²
Ausführung	Blende: ABS-Kunststoff, weiß (RAL 9016 oder equivalent) Frontgitter: Metall, weiß, lackiert (RAL 9016 oder equivalent)
Abmessungen	180 x 11 mm (sichtbarer Teil) + 110 (T) mm
Deckenausschnitt	$\varnothing 150$ (Montageloch) x 50 (maximale Deckenstärke) mm
Gewicht	675 g (inkl. Halterung)




Der Lautsprecher kann dank seines Schnellmontage-Bügel-Federsystems sehr schnell und einfach montiert werden und spart so Zeit und Geld. Er ist optimal für den Einsatz in jeder Art von Gebäuden geeignet, in denen Durchsagen und Hintergrundmusik übertragen wird.

Anwendungsgebiete



Kaufhäuser



Hotels



Krankenhäuser



Messehallen



Schulen



Fach- und Supermärkte

Montageschema

