


# PM-1200

Mikrofon przywoławczy



**Zamiast analizować cechy mikrofonu  
- przetestuj go!**

# PM-1200

## Mikrofon przywoławczy

TOA wprowadza nowy mikrofon przywoławczy z przełącznikiem push-to-talk i kablem ze stykiem sterującym. PM-1200 posiada solidną obudowę z metalowego odlewu. Zaprojektowany został tak, aby zredukować szумы związane z obsługą mikrofonu. Podłączony do systemu PA, umożliwi sterowanie przywoływaniem za pomocą styku sterującego. Dzięki dobrej jakości dźwięku, intuicyjnej obsłudze i przyjemnemu wzornictwu, PM-1200 jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich komercyjnych zastosowań dźwiękowych.

### CECHY

- Przełącznik Push to talk
- Wyjście sterujące
- Solidna obudowa z metalowego odlewu.
- Zaprojektowany, aby zredukować szумы związane z obsługą



### ZASTOSOWANIA



Centra konferencyjne



Hotele i miejsca organizacji imprez



Domy modlitwy



Supermarkety



Budynki biurowe



Placówki oświatowe



Fabryki



Sklepy detaliczne

### SPECYFIKACJE

PM-1200	
Typ	Mikrofon dynamiczny
Kierunkowość	Jednokierunkowy
Charakterystyka częstotliwościowa	50 – 12,000 z
Czułość	-52 dB ±3 dB (0 dB=1V/Pa, 1kHz)
Impedancja znamionowa	601 Ω, zbalansowany
Przycisk aktywacyjny	Układ typu zwarciovego, przełącznik push-to-talk
Złącze	5-pinowe gniazdo DIN
Połączenie	Kabel 2-żyłowy ekranowany + kabel 2-żyłowy, Ø 5 mm x 2 m, 5-pinowa wtyczka DIN
Wykończenie	Korpus: Odlew cynkowy, malowany w kolorze szarym; Kapsuła: Odlew aluminiowy i ocynkowany drut stalowy, malowany w kolorze szarym
Wymiary	Ø 39,5x 163 mm (bez kabla)
Waga	299 g (bez kabla połączeniowego)
Akcesoria	Uchwyt mikrofonu x1; Śruby x3

### TOA Electronics Europe GmbH

[www.toa.pl](http://www.toa.pl)

Treści specyfikacji technicznych w tym dokumencie mogą podlegać zmianom - bez wcześniejszego powiadomienia.

Printed in Germany (2101) L833TEECXXX QJ