

## SR-S4SEB-Q

LINE ARRAY SPEAKER

SR-S4L to 2-drożna kolumna głośnikowa idealna do transmisji dźwięku na dużych odległościach. Zbudowana ona jest z łącznie 32 przetworników umieszczonych w dwóch liniach wzdłuż osi pionowej kolumny. Dzięki zminimalizowaniu odstępów pomiędzy poszczególnymi komponentami głośnikowymi kolumna zachowuje się jako w przybliżeniu źródło liniowe. Zestaw spełnia wymagania stopnia ochrony IPX4, a także wymagania normy EN54-24. SR-S4L może być stosowana w trybie BI-AMP, bądź Single-AMP (przełączenia dokonuje się wewnątrz obudowy zestawu). Dodatkowo kolumna może zostać zaadaptowana do pracy w technice 100V poprzez montaż transformatora linii MT-S0601 w przewidzianej do tego celu wewnątrz zestawu szczelinie montażowej.



Numer artykułu:SR-S4SEB-Q

### Specifications

Efektywność (1 W, 1 m)	93 dB
Pasma przenoszenia	70 Hz - 20 kHz
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (1 m)	121 dB
Moc znamionowa (niska impedancja)	600 W program ciągły
Impedancja znamionowa	8 Ω
Przetwornik	8 głośników niskotonowych 10 cm, 24 zbalansowane, kopułkowe przetworniki wysokotonowe
Wykonanie	Sklejka, Powłoka uretanowa,

# SR-S4SEB-Q

LINE ARRAY SPEAKER

Appearance

