

De bewakingsmonitor VX-300SM-EB kan eenvoudig worden geïnstalleerd op een standaard DIN-rail. Hij detecteert maximaal 8 EOL-modules, elk verbonden met één luidsprekerlijn. De monitor signaleert storingen per luidsprekerlijn op kortsluiting en/of onderbreking. Via individuele uitgangen per luidsprekerlijn en een algemene uitgang worden eventuele fouten weergegeven. Groene LED's op de module die overeenkomen met de luidsprekerlijnen geven de correcte werking aan. Het 3-draads EOL-systeem is gecertificeerd tezamen met het VX-3000 systeem.



Artikel nummer (SAP)VX-300SM-EB  
Alternative products: VM-300IS-EB, VX-3008F,  
VX-3016F

## Specifications

Krachtbron (combined)	19 - 33 V DC
Stroomopname	100,0 mA
Stuuruitgangen	lijnfout (individueel per kanaal) x8, verzamelfout x1
Ingang / uitgang	8 luidsprekerlijn controle ingang
Indicatoren	8 foutindicatoren (LED), 1 power LED
Verbinding	12-pin schroefaansluiting x1, 3-pin schroefaansluiting x1, RJ45 x1
Afmetingen (B x H x D)	133 x 20 x 72 mm
Afmetingen (ø x D)	x 72
Luchtvochtigheid	90% or less
Bedrijfstemperatuur	-5°C to +45°C



VX-300SM

---

Appearance